

ACESSÓRIOS DE TRANSIÇÃO - PVC

BS (POLEGADAS)

MATERIAL

PVC rígido (policloreto de vinilo não plastificado). Este material é apropriado para utilização em contacto com água potável e outros fluídos. Este material está de acordo com a norma ISO/TR 7473.

NORMALIZAÇÃO

Os acessórios mistos PLIMAT em PVC rígido respeitam rigorosamente as normas ISO 7/1 e EN 10226-1 para as roscas
No que se refere aos diâmetros de colagem estão de acordo com o especificado pela norma BS 4346-1

MONTAGEM

Por roscagem conforme recomendações ISO 7/1 nas partes roscadas e por colagem nas partes lisas utilizando sempre colas apropriadas. Os acessórios mistos em PVC estão previstos para serem montados com outros acessórios ou tubos em matéria plástica (PVC).

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água) ou 6 bar a 40°C (água).

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d - Diâmetro nominal das partes de colagem
- G - Diâmetro nominal da rosca
- Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
- A - Caixa 13.5 x 13.5 x 12
- B - Caixa 29 x 23 x 16.5
- C - Caixa 39 x 29 x 31
- D - Caixa 59 x 39 x 39