

ACESSÓRIOS DE ENCAIXE RÁPIDO PLAST

MATERIAIS

Corpo e porcas: PP polipropileno
Anéis de aperto: P.O.M.
Vedantes: Borracha nitrilica
Anilhas de reforço: Aço inox

NORMALIZAÇÃO

Os acessórios de encaixe rápido PLAST estão dimensionados para montagem com tubagem de acordo com as normas UNE 53131 e UNE 53133. Estes acessórios são válidos para utilização na condução de água e fluidos alimentares, com base nas leis e normas vigentes nos países da C.E.E.

MONTAGEM

Por roscagem, conforme recomendações ISO 7/1 e ou por simples encaixe e aperto rápido da tubagem.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão nominal de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) para os Ø 16 a 63, e 10 bar a 20°C (água) para os Ø75 a 110. As temperaturas máximas de utilização não deverão ultrapassar os 80°C.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d - Diâmetro nominal
- G - Diâmetro nominal da rosca
- Quant- Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
- - Caixa 30 x 20 x 31
- ▲ - Caixa 40 x 31 x 30
- # - Caixa 60 x 41 x 31
- * - Produtos não fabricados pela Plimat, S.A.