

# ACCESSOIRES DE TRANSITION - PVC

## BS (POUCES)

### MATÉRIEL

PVC rigide (polychlorure de vinyle non plastifié). Cette matière est propre pour toutes utilisations en contact avec eau potable et autres fluides. Cette matière est en accord au norme ISO/TR7473.

### NORMALISATION

Les accessoires filetés PLIMAT en PVC rigide respectent rigoureusement les normes ISO 7/1 et EN 10226-1 pour les filetages. En référence aux diamètres de collage les accessoires de transition sont fabriqués en accord à la norme BS 4346-1.

### MONTAGE

Le montage est fait par vissage comme recommandé par la norme ISO 7/1 pour la partie à visser et par collage pour la partie lisse tout en utilisant toujours des colles propres à cet effet. Les accessoires de transition en PVC ont été conçus pour être assemblés à d'autres accessoires ou tubes en matière plastique (PVC).

### PRESSION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau) ou 6 bar à 40°C (eau).

### LECTURE DES ABRÉVIATIONS

- d - Diamètre nominal de la partie à coller
- G - Diamètre nominal du filetage
- Quant - Quantité de pièces pour chaque caisse
- Gr - Poids approximatif en grammes
- A - Caisse 13.5 x 13.5 x 12
- B - Caisse 29 x 23 x 16.5
- C - Caisse 39 x 29 x 31
- D - Caisse 59 x 39 x 39