

## VÁLVULAS - PVC-C SCH80 (POLEGADAS)

### MATERIAIS

Manipulo: PP/PVC-U  
Apoios da esfera: TEFLON  
Vedantes: E.P.D.M. / VITON  
Corpo e restantes componentes: PVC-C

### NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas ASTM F439

### MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.

As válvulas de roscar: por roscagem conforme recomendações ANSI B2.1.

### PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) ou 10 bar a 40°C (água), para as válvulas de colagem até Ø 2" e de 10 bar a 20°C (água) ou 6 bar a 40°C (água) para as válvulas de colagem 3" e 4".

### INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31